

Les analyseurs (parser) dans Alma

Quelques éléments de contexte

Un analyseur, ou parser en anglais, permet de construire les url d'accès aux ressources dans Alma. Le résolveur de liens utilise ces informations pour renvoyer vers les bonnes adresses.

Bulk::BULK

L'analyseur par défaut. Chaque portefeuille ne comprend qu'un paramètre jkey qui est égal à l'url.

AIP::SCI

Au niveau service

- url= racine de l'url (ex : <https://aip.scitation.org/>)

Au niveau du portefeuille

- jkey = plateforme (ex : aip)
- jkey2 = id du titre (ex aplmater)

Résultat : {url}toc/{jkey2}/current (ex : <https://aip.scitation.org/toc/aplmater/current>)

Bulk:BULKdoi

??

ASCE::ASCE

Au niveau service

- url= racine de l'url (ex : <http://journals.ama.org>)

Au niveau du portefeuille

- jkey = identifiant (ex : jmkg)

Résultat : {url}/journal/{jkey} (ex : <http://journals.ama.org/journal/jmkg>)

AMS::AMS

Au niveau service

- url= racine de l'url (ex : <http://www.ams.org>)

Au niveau du portefeuille

- jkey = id (ex : distribution/jag)

Résultat : {racine}/publications/journals/journalsframework/id/jkey (ex : <http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/jag>)

From:
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebub**

Permanent link:
https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:alma:docelec:analyseurs?rev=1543490825

Last update: **2018/11/29 12:27**

