

Les analyseurs (parser) dans Alma

Quelques éléments de contexte

Un analyseur, ou parser en anglais, permet de construire les url d'accès aux ressources dans Alma. Le résolveur de liens utilise ces informations pour renvoyer vers les bonnes adresses.

Bulk::BULK

L'analyseur par défaut. Chaque portefeuille ne comprend qu'un paramètre jkey qui est égal à l'url.

AIP::SCI

Au niveau service

- url= racine de l'url (ex : <https://aip.scitation.org/>)

Au niveau du portefeuille

- jkey = plateforme (ex : aip)
- jkey2 = id du titre (ex aplmater)

Résultat : {url}toc/{jkey2}/current (ex : <https://aip.scitation.org/toc/aplmater/current>)

Bulk:BULKdoi

??

ASCE::ASCE

Au niveau service

- url= racine de l'url (ex : <http://journals.ama.org>)

Au niveau du portefeuille

- jkey = identifiant (ex : jmkg)

Résultat : {url}/journal/{jkey} (ex : <http://journals.ama.org/journal/jmkg>)

AMS::AMS

Au niveau service

- url= racine de l'url (ex : <http://www.ams.org>)

Au niveau du portefeuille

- jkey = extension/id (ex : distribution/jag)

Résultat : {url}/publications/journals/journalsframework/{jkey.id} (ex : <http://www.ams.org/publications/journals/journalsframework/jag>)

APS::APS

Au niveau service

- url1= racine url
- url2=autre racine url
- url3 = encore une autre

Au niveau portefeuille

- jkey = identifiant du titre

Résultat : pas très clair, un {jkey}.aps.org/browse semble être le résultat quel que soit la saisie dans l'url... à tester plus en détail

ATYPON::AFS

Au niveau service

- url= racine url

Au niveau portefeuille

- jkey = identifiant du titre

Résultat : {url}/loi/{jkey}

ANNUAL::ANNUAL

Au niveau service

- url= racine url

- shib = \$\$SHIBBOLETH (à renseigner pour le service dans les paramètres - non obligatoire)
- u_shib = \$\$U_SHIBBOLETH (à renseigner pour le service dans les paramètres - non obligatoire)

Au niveau portefeuille

- jkey = identifiant du titre

Résultat : {url}/loi/{jkey} permet une connexion shibboleth directe pour les établissement l'ayant activé

ACS::ACS

Au niveau service

- url= racine url
- shib = \$\$SHIBBOLETH (à renseigner pour le service dans les paramètres - non obligatoire)
- u_shib = \$\$U_SHIBBOLETH (à renseigner pour le service dans les paramètres - non obligatoire)

Au niveau portefeuille

- jkey = identifiant du titre

Résultat : {url}/loi/{jkey} permet une connexion shibboleth directe pour les établissement l'ayant activé

Higwire::BMJ

Au niveau service

- url= racine url
- shib = \$\$SHIBBOLETH (à renseigner pour le service dans les paramètres - non obligatoire)
- u_shib = \$\$U_SHIBBOLETH (à renseigner pour le service dans les paramètres - non obligatoire)

Au niveau portefeuille

- jkey = url

Résultat : {jkey}/content/by/year

BRILL::journals

Au niveau service

- url= racine url

Au niveau portefeuille

- jkey = identifiant

Résultat : {url}/content/{jkey}

Bulk::BKEYdoi

Au niveau service

- url=<http://dx.doi.org/>{DOI prefix}/

Au niveau portefeuille

- jkey = doi

Résultat : <http://dx.doi.org/>{DOI prefix}/{jkey}

CAIRN::CAIRN

Au niveau service

- url=url page accueil

Au niveau portefeuille

- jkey = identifiant

Résultat : <http://cairn.info/revue->{jkey}.html

Bulk::BKEY

Au niveau service

- url=url racine

Au niveau portefeuille

- bkey = identifiant

Résultat : {url}/{bkey}

CUP::Core

Au niveau service

- url=url racine
- url2 = url shibboleth
- shib=\$\$SHIBBOLETH
- u_shib=\$\$U_SHIBBOLETH

Au niveau portefeuille

- jkey = identifiant

Résultat : {url}/product/identifier/{jkey}/type/JOURNAL

WDG::REF

Au niveau service

- url=url racine
- url2 = url shibboleth
- shib=\$\$SHIBBOLETH
- u_shib=\$\$U_SHIBBOLETH

Au niveau portefeuille

- jkey = identifiant

Résultat : {url}/view/j/{jkey}?recentIssue=true

From:
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebub**

Permanent link:
https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:alma:docelec:analyseurs?rev=1543503076

Last update: **2018/11/29 15:51**

