

# Personnalisations réseau

## Champs PNX personnalisés

### Section Display

#### **display:lds01**

Champ pour affichage de la 3ème ligne des notices abrégées dans la liste des résultats. De façon général il est construit de la manière suivante : "Editeur : date de publication" + (Information variable selon la source ou le type de document)

A utiliser pour toutes les sources locales

[cf. Liste des règles de construction du Brief Display en fonction des sources et des types de document.](#)

#### **display:lds02**

Champ pour affichage de la 2ème ligne des notices abrégées dans la liste des résultats. De façon général il présente les auteurs du document

A utiliser pour toutes les sources locales

[cf. Liste des règles de construction du Brief Display en fonction des sources et des types de document.](#)

#### **display:lds03**

Affiche le sommaire ou la note de contenu.

### Section Links

#### **links:lln01**

Rebond vers le SUDOC

### Section Search

## search:lsrc01

Titre de périodique. Ajouter par Exlibris pour recherche avancée par titre de périodique...

## search:lsrc02

Indexation du PPN

## Section Facets

### facets:lfc01

Facette établissement. Facette statique, utiliser les codes Alma

<b>Université de Bordeaux</b>	33PUDB_UB
<b>Bordeaux INP</b>	33PUDB_INP
<b>Bordeaux Sciences Agro</b>	33PUDB_BXSA
<b>Sciences Po Bordeaux</b>	33PUDB_IEP
<b>Université Bordeaux Montaigne</b>	33PUDB_UBM

### facets:lfc02

Facette éditeur

### facets:lfc05

Facette disponibilité. Valeur unique "available"

### facets:toplevel

La facette est devenue la facette support. 2 valeurs possibles :

- online\_resources pour "Accès en ligne"
- print pour "Support Physique"

## Section Addata

### facets:lad01

[AF\_ExL] ISBN for the Amazone template (33PUDB\_amazon\_vignette)

## Personnalisations css

### Masque le titre de la section des facettes

```
prm-facet h2[translate="nui.facets.title"]{
  display: none;
}
```

## Personnalisations javascript

### Customisation de la toplevel facette

L'objectif est de transformer cette facette en facette "Support".

```
app.component('prmFacetExactAfter', {...});
```

Utilise la directive prm-Facet-Exact-After pour ajouter un controller qui récupère le tableau des données passée au template qui crée la Toplevel facette et décharge les entrées correspondant aux facettes "Articles évalués par les pairs", "Open access" et "Disponible".

### Facette "Année de publication" repliée par défaut

```
app.component('prmFacetRangeAfter', {...});
```

### Gestion du brief display pour pci

From:  
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - Le wiki du SGBm du Rebub

Permanent link:  
[https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration\\_configuration:primo:personnalisations\\_reseau?rev=1529917354](https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:primo:personnalisations_reseau?rev=1529917354)

Last update: 2018/06/25 11:02

