

# Les imports de lecteurs

Le principe général est d'essayer de couvrir par l'import automatique la plus grande partie de la population à desservir.

## Sources utilisées

Etablissement	Etudiants	Hébergés	Personnels	Extérieurs
Université de Bordeaux	LDAP Apogée (étudiants à jour de leur inscription uniquement)	LDAP Grouper	LDAP Mangué	A confirmer
Université Bordeaux Montaigne	LDAP Apogée (étudiants à jour de leur inscription uniquement)		LDAP Mangué	A confirmer
Sciences Po Bordeaux	LDAP Apogée (étudiants à jour de leur inscription uniquement)		LDAP Mangué	A confirmer
Bordeaux Sciences Agro	Base élèves		LDAP Mangué	A confirmer
Bordeaux INP	LDAP Apogée (étudiants à jour de leur inscription uniquement)		LDAP Mangué	A confirmer

## Données exploitées

En cas de double compte Etudiant-Personnel, privilégier la source étudiante. Ne sont envoyés que les comptes valides : inscription administrative validée et payée.

On partirait sur un import total et non incrémental : les comptes externes non mis à jour devront donc être détruits.

Block	Champ	Champ source	Obligatoire	Répétable	Donnée attendue	Usage prévu
user	primary_id	LDAP : eduPersonPrincipalName (UB)	VRAI	FAUX	EPPN <sup>1)</sup>	identifiant unique permettant aux usagers de s'authentifier dans l'outil public pour accéder au service (authentification via Shibboleth)
	first_name	LDAP : givenName (UB)	VRAI	FAUX	prénom	Pour s'adresser à l'utilisateur dans les messages automatiques
	last_name	LDAP : sn (UB)	VRAI	FAUX	nom	Pour s'adresser à l'utilisateur dans les messages automatiques
	expiry_date	LDAP : étudiants : supanEtuAnneeInscription (UB) ⇒ 31-12-année 1 (AAAAMMJJ) personnel : ubxDateFinValidite 2 mois (UB) (AAAAMMJJ); si 0 , 31-12-année 1 (AAAAMMJJ)	FAUX	FAUX	date de fin de droit au format AAAAMMJJ <sup>2)</sup>	L'application désactive automatiquement le compte à l'échéance de cette date - nous n'avons aucun besoin de connaître la raison de cette date de fin
	status	FIXE : 'ACTIVE'	VRAI	FAUX	statut <sup>3)</sup>	permet la suppression des comptes et la désactivation d'utilisateurs bloqués ailleurs dans le système (invalidation par la scolarité par exemple)
	preferred_language	FIXE : 'fr'	VRAI	FAUX	langue de communication de l'utilisateur <sup>4)</sup>	Permet l'activation de la langue de communication avec l'utilisateur dans les interfaces et les messages.
	job_category	FIXE : selon la source	FAUX	FAUX	pour définir des types d'utilisateur : - pour compte étudiant, mettre 'Etudiant' - Pour comptes personnel mettre 'Personnel' - pour compte extérieurs nous mettrons 'Extérieur'	A usage volumétrique et statistique uniquement
	user_group	APOGEE à préciser <a href="#">Règles de création du user_group</a>	VRAI	FAUX	<a href="#">Règles de création du user_group</a>	Sert à définir les droits de prêt des utilisateurs
	campus_code	APOGEE : UFR ETAPE inscription principale (calcul selon <a href="#">Règles de création du code campus</a> ) LDAP (Personnels) : supannEntiteAffectation <a href="#">Règles de création du code campus</a>	FAUX	FAUX	Table de mapping plus bas dans cette page	Sert à définir le campus d'un utilisateur pour l'affichage des ressources réservées à sa discipline
	user_identifiers		FAUX	FAUX	<a href="#">user_identifiers</a>	
	contact_info		FAUX	FAUX	<a href="#">contact_info</a>	
	user_statistics		FAUX	FAUX	<a href="#">user_statistics</a>	

## Bloc user\_identifiers

Ce bloc contient tous les identifiants de l'utilisateur en dehors de l'EPPN fourni dans le bloc user. Nous ne récupérerons que l'identifiant UNA et le code à barres de la carte Aquipass de l'individu. En cas d'absence de ces deux identifiants supplémentaires le bloc user\_identifiers n'est pas créé.

Block	Champ	Champ source	Obligatoire	Répétable	Donnée attendue	Usage prévu
user_identifier <sup>5)</sup>	id_type	FIXE : 'BARCODE'	VRAI	FAUX	BARCODE	Le code barre est le principal moyen d'identification d'un lecteur
	status	FIXE : 'ACTIVE'	VRAI	FAUX	ACTIVE	
	value	LDAP : ubxNumeroDeCarte (UB)	VRAI	FAUX	Le code barre Aquipass de l'usager	
userIdentifier <sup>6)</sup>	id_type	FIXE : 'UNA_ID'	VRAI	FAUX	UNA_ID	Pour préparer le jour où nous aurons tous des id UNA
	status	ACTIVE	VRAI	FAUX	ACTIVE	
	Value	LDAP : ubxLoginUna préfixé par UB_	VRAI	FAUX	numéro UNA préfixé par le code établissement de la source (impossible dans Alma d'avoir le même identifiant pour 2 comptes différents)	

## Bloc contact\_info

Ce bloc contient toutes les informations de contact de l'individu.

Block	Champ	Champ source	Obligatoire	Répétable	Donnée attendue	Usage prévu
contact_info	addresses		FAUX	FAUX	Liste des adresses physiques de l'individu :  - Pour les étudiants adresses personnelles et des parents  - Pour les personnels : adresse professionnelle	Les adresses servent à l'impression des courriers de relance et de contentieux en cas de long retard - ce courrier est envoyé à l'adresse des parents des étudiants une fois le mois de mai passé pour éviter les retours postaux
	emails		FAUX	FAUX	Liste des adresses emails de l'utilisateur : adresses institutionnelles uniquement.	Utilisé par le système pour l'envoi de messages automatiques : situations de prêt, ticket de transaction, messages de rappel, signalement de retard (début procédure), document demandé arrivé...
	phones		FAUX	FAUX	Liste des numéros de téléphones de l'individu	Vérification d'identité en cas de demande de service par téléphone et appel direct de l'utilisateur pour certains services (PEB enseignant dans certaines structures) ou en cas de perte d'objets importants à la bibliothèque (carte identité, carte bancaire)

## Bloc addresses

Ce bloc contient toutes les adresses postales de l'individu. A savoir l'adresse personnelle et des parents pour un étudiant et l'adresse professionnelle pour un personnel. Si aucune adresse postale n'est fournie ce bloc n'est pas créé.

Block	Block	Champ	Champ source	Obligatoire	Répétable	Donnée attendue
addresses	adress(personnelle pour les étudiants )	line1	APOGEE	FAUX	FAUX	
		line2	APOGEE	FAUX	FAUX	
		line3	APOGEE	FAUX	FAUX	
		city	APOGEE	FAUX	FAUX	
		postal_code	APOGEE	FAUX	FAUX	
		country	APOGEE	FAUX	FAUX	Code ISO 3166 sur 3 caractères
		start_date	LDAP : étudiants : supanEtuAnneelInscription (UB) ⇒ 01-09-année	FAUX	FAUX	uniquement pour étudiants
		end_date	LDAP : étudiants : supanEtuAnneelInscription (UB) ⇒ 30-04-année 1	FAUX	FAUX	uniquement pour étudiants
		address_types	FIXE : 'annuel'	VRAI	VRAI	ne donner qu'un type - si étudiant, adresse des parents : 'fixe' - si étudiant, adresse de l'étudiant 'annuel' - si professionnel : 'professionnelle'
	adress(des parents pour les étudiants )	line1	APOGEE	FAUX	FAUX	
		line2	APOGEE	FAUX	FAUX	
		line3	APOGEE	FAUX	FAUX	
		city	APOGEE	FAUX	FAUX	
		postal_code	APOGEE	FAUX	FAUX	
		country	APOGEE	FAUX	FAUX	Code ISO 3166 sur 3 caractères
		address_types	FIXE : 'fixe' pour adresse parents	VRAI	VRAI	ne donner qu'un type - si étudiant, adresse des parents : 'fixe' - si étudiant, adresse de l'étudiant 'annuel' - si professionnel : 'professionnelle'
	adress(professionnelle pour les personnels )	line1	MANGUE	FAUX	FAUX	
		line2	MANGUE	FAUX	FAUX	
		line3	MANGUE	FAUX	FAUX	
		city	MANGUE	FAUX	FAUX	
		postal_code	MANGUE	FAUX	FAUX	
		country	MANGUE	FAUX	FAUX	Code ISO 3166 sur 3 caractères
		address_types	FIXE : 'professionnel' pour les personnels	VRAI	VRAI	ne donner qu'un type - si étudiant, adresse des parents : 'fixe' - si étudiant, adresse de l'étudiant 'annuel' - si professionnel : 'professionnelle'

## Bloc emails

Ce bloc contient les adresses mails de l'individu. Pour l'instant seules les adresses institutionnelles sont récupérées mais l'ajout du mail personnel est à étudier. Si aucune adresse mail n'est fournie ce bloc n'est pas créé.

Block	Block	Champ	Champ source	Obligatoire	Répérable	Donnée attendue	Commentaire
emails	email	email_address	LDAP : mail (UB)	VRAI	FAUX	le mail institutionnel	A étudier : ajout du mail perso pour les étudiant avec un type 'personnel' - il existe là aussi un attribut preferred à mettre à true uniquement pour les mails institutionnels
		email_types	FIXE : 'institutionnel'	VRAI	VRAI	un seul type : 'institutionnel'	

## Bloc phones

Ce bloc contient tous les numéros de téléphone de l'individu : le numéro de téléphone fixe et portable pour les étudiants et le numéro de téléphone professionnel pour les personnels. Si aucun numéro de téléphone n'est fourni ce bloc n'est pas créé.

Block	Block	Champ	Champ source	Obligatoire	Répétable	Donnée attendue	Commentaire
phones	phone (téléphone fixe pour les étudiants) <sup>7)</sup>	phone_number	APOGEE : étudiants : numéro téléphone adresse fixe	VRAI	FAUX	Le numéro de téléphone	Utiliser le - comme séparateur / block à répéter autant de fois que de numéros renseigné par l'utilisateur
		phone_types	FIXE : 'fixe'	VRAI	VRAI	un seul type par numéros - étudiant : 'mobile' ou 'fixe' selon le cas - professionnel : 'professionnel'	
	phone (téléphone portable pour les étudiants) <sup>8)</sup>	phone_number	APOGEE : champ téléphone portable	VRAI	FAUX	Le numéro de téléphone	Utiliser le - comme séparateur / block à répéter autant de fois que de numéros renseigné par l'utilisateur
		phone_types	FIXE : 'mobile'	VRAI	VRAI	un seul type par numéros - étudiant : 'mobile' ou 'fixe' selon le cas - professionnel : 'professionnel'	
	phone (téléphone professionnel pour les personnels) <sup>9)</sup>	phone_number	LDAP : personnels : telephoneNumber	VRAI	FAUX	Le numéro de téléphone	Utiliser le - comme séparateur / block à répéter autant de fois que de numéros renseigné par l'utilisateur
		phone_types	FIXE : 'professionnel'	VRAI	VRAI	un seul type par numéros - étudiant : 'mobile' ou 'fixe' selon le cas - professionnel : 'professionnel'	

## Bloc user\_statistics

Block	Block	Champ	Champ source	Obligatoire	Répétable	Donnée attendue	Commentaire
user_statistics	user_statistic(1) <sup>(10)</sup>	statistic_category	APOGEE : niveau d'étude pour toutes les inscriptions en cour de l'individu	FAUX	VRAI	le niveau d'étude	Valeur à renseigner uniquement pour les étudiants - il s'agit d'un chiffre correspondant au nombre d'années après le BAC, pour les valeurs supérieures à 8, mettre 9 systématiquement / le champs est à répéter autant de fois que d'inscription administrative de l'étudiant
		category_type	FIXE : 'NIVEAU'	FAUX	VRAI		
	user_statistic (2) <sup>(11)</sup>	statistic_category	APOGEE : etape pour toutes les inscriptions en cour de l'individu . A préfixer par le code établissement : <a href="#">Code établissement</a> + _ + Code étape	FAUX	VRAI	code étape	valeur à renseigner uniquement pour les étudiants : indiquer le code de l'ensemble des étapes des inscriptions valides de l'étudiant
		category_type	FIXE : 'ETAPE'	FAUX	VRAI		
	user_statistic (3) <sup>(12)</sup>	statistic_category	APOGEE : <a href="#">code sise discipline</a> pour toutes les inscriptions en cour de l'individu	FAUX	VRAI	code discipline SISE	valeur à renseigner uniquement pour les étudiants : indiquer le code de secteur disciplinaire de chaque inscription valide de l'étudiant
		category_type	FIXE : 'DISCIPLINE'	FAUX	VRAI		
	user_statistic (4) <sup>(13)</sup>	statistic_category	APOGEE : UFR (UB : préfixé par UB_) LDAP : supannEntiteAffectation A préfixer par le code établissement : <a href="#">Code établissement</a> + _ + Code étape	FAUX	VRAI	UFR ou Affectation	indiquer le code composante de chaque inscription valide de l'étudiant pour les personnels, indiquer la composante d'appartenance du personnel (eduPersonPrimaryAffiliation)
		category_type	FIXE : 'AFFECTATION'	FAUX	VRAI		
	user_statistic (5)	statistic_category	Selon la source d'import de l'utilisateur : <a href="#">cf. table des codes établissements</a>	FAUX	VRAI	code établissement	selon la source d'import de l'utilisateur : UB / UBM / INP / IEP / BxSA
		category_type	FIXE : 'ETABLISSEMENT'	FAUX	VRAI		
	user_statistic (6) <sup>(14)</sup>	statistic_category	MANGUE : cnu (UB)	FAUX	VRAI	code CNU	ne concerne que les enseignants chercheurs
		category_type	FIXE : 'CNU'	FAUX	VRAI		

## Mappings nécessaires

### User groups

#### Ventilation des usagers

Etablissement	Source du compte	Niveau d'étude pour étudiant	User Group
UB/UBM/INP	Apogée	bac 1 à bac 3	RESO-ETU-1
UB/UBM/INP	Apogée	bac 4 à bac 5	RESO-ETU-2
UB/UBM/INP	Apogée	bac 6 et au-delà	RESO-ETU-3
UB/UBM/INP/BxSA	LDAP Mangue	sans objet	RESO-PRO-1
Sciences Po	Apogée	bac 1 à bac 3	SCPO-ETU-1
Sciences Po	Apogée	bac 4 et au-delà	SCPO-ETU-2
Sciences Po	LDAP Mangue	sans objet	SCPO-PRO-1



Etablissement	Source du compte	Niveau d'étude pour étudiant	User Group
Bordeaux Sciences Agro	Base élève	sans objet	BXSA-ETU-1
Si erreur ou cas non -couvert			RESO-INV-1

## Campus

Nous pouvons réutiliser le même mécanisme que pour l'attribution actuelle des divisions : la composantes dans la plupart des cas, l'étape parfois lorsque nécessaire pour différencier.

Etablissement	Etape	Composante	Code campus
BxSA			campus code inutile - ne pas fournir
IEP			campus code inutile - ne pas fournir
INP			campus code inutile - ne pas fournir
UB			1100000000
			1200000000
			1300000000
			1400000000
			1500000000
			1600000000
UBM			3100000000
			3200000000
			3300000000
			3400000000

## Code établissement

Etablissement	Code établissement
<b>Bordeaux sciences Agro</b>	BXSA
<b>Bordeaux INP</b>	INP
<b>Sciences Po Bordeaux</b>	IEP
<b>Université Bordeaux Montaigne</b>	UBM
<b>Université de Bordeaux</b>	UB

1)

Nous souhaitons utiliser l' EPPN car c'est à ce jour le seule identifiant qui ne puisse pas être en doublon entre 2 institutions. De fait cela signifie qu'une même personne pourra avoir 2 identités dans le système

2)

c'est la date prévisionnelle de fin de droit dans l'application qui permet aussi de prévoir la suppression par lot des comptes devenus obsolète - pour les étudiants, il s'agit du 31 décembre de l'année universitaire en cours (31/12/2018 pour l'année 2017-2018 par exemple) - pour les personnels, cette date n'a de sens que pour les personnels dont la date de départ est connue et ne devrait donc être renseignée que pour les contrats, les personnels hébergés ou à partir du moment où une date de départ est connue ; prévoir date de fin de contrat 2 mois

3)

3 valeurs possible dans Alma active/inactive/deleted : - active pour les comptes valide dans leur source - inactive pour les comptes suspendus dans leur source - deleted pour les comptes à supprimer (?) ⇒Mettre à Active systématiquement

4)

Mettre par défaut “fr” pour tous les comptes

5)

Si le code à barres n'est pas disponible alors le bloc entier n'est pas fourni

6)

Si l'Id UNA n'est pas disponible alors le bloc entier n'est pas fourni

7) 8) 9)

Ne pas créer le bloc si l'information n'est pas disponible

10) 11)

12)

Bloc à répéter autant de fois qu'il y a d'inscriptions pour l'étudiant

13)

Bloc à répéter autant de fois qu'il y a d'inscriptions pour l'étudiant ou d'affectation pour le personnel

14)

Bloc à répéter autant de fois qu'il y a de CNU

From:

<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebub**

Permanent link:

[https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:integration\\_interfacage:lecteurs?rev=1521631284](https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:integration_interfacage:lecteurs?rev=1521631284)

Last update: **2018/03/21 12:21**

